

Цементный раствор М200



[M200](#)

Раствор (М200)

3 300

ЗВОНИТЕ

Цементный раствор М200 достаточно часто применяется во время проведения строительных и отделочных работ. Для его создания используется цемент М400 или М500, добавки в виде реагентов и присадок, вода, песок. Средний расход на создание 1м³ раствора – 420 кг цемента, 1460 кг песка, 250 л воды. Все показатели могут варьироваться, отталкиваясь от необходимой консистенции раствора и желания получить максимальный показатель сцепления.

Все о характеристиках

Данный материал имеет класс прочности В10, соответственно максимально возможная нагрузка на него составляет не более, чем в 131 кгс/см². Водонепроницаемость W2 – это минимальная оценка по шкале пропускаемости воды материалом. Морозостойкость F50. Соответственно, в нормальном состоянии при перепадах температур материал может пережить только 50 циклов заморзания и разморозки.

Где используется?

1. Для проведения укладки натуральных либо искусственных камней.

2. В виде связующего вещества для создания перегородок, стен, бетонных, керамических, керамзитобетонных блоков. Дополнительно используется во время укладки кирпича и газоблоков.

3. Идеален для проведения стяжки по бетону.

4. Хорошо подходит для проведения чернового ошкуривания стен.

5. Выступает отличным основанием для создания мягкой кровли. Идеален для проведения стяжки и выравнивания пола.

Купить цементный раствор М200 вы можете при обращении в [нашу компанию](#) , при этом качеством продукции вы останетесь довольны. Цена нами предлагается минимально выгодная за счет того, что мы работаем большими партиями, и предлагаем товары от проверенных производителей, с которым работает далеко не один год. Работа с нами – гарантия получения вами желаемого результата во время проведения ремонта.